

# Byggnadsbeskrivning

## Sjöhuset

### FASAD

FASAD, PLAN 2-8: Liggande träpanel, 145 mm. Träläkt monteras stående över träpanel.

ENTRÉPARTI, PLAN 0: Fönsterdörrar med aluminiumkarm. Sidoljus på var sida dörr, helglasad.

BALKONGDÖRR: Skjuddörrar aluminium utsida

FÖNSTER: Aluminium utsida

DROPPBLECK: Plåt

BALKONGRÄCKE: Stolpfritt klarglasrärke, överliggare i trä, 45×45 massivt trä. Spåras ur och glaset läggs i spåret.

TERRASSRÄCKE, PLAN 1: Fasadbeklädnaden dras upp och bildar rärke.

BALKONG, GOLV, VÄGG, UNDERTAK: Gråpigmenterad betong

SKILJEVÄGG BALKONG: Avskiljare i samma material som fasad

PLÅTDETALJER: Plåt

### BELYSNING

BELYSNING FASAD BALKONG: "Tre" Zero monteras på vägg vid öppningsbart parti vid skjuddörrarna.

FASAD ENTRÉ: "Tre" Zero monteras i nischvägg

### TAK

TAK: Papp

TAKKRÖN: Plåt, Plannja

STUPRÖR: Plåt, Plannja